



**WALLNER**  
**TISCHLER**

Josef J. Wallner Tischler Kleindorf 45 9831 Flattach

## **Reinigungsanleitung für geölte Parkettböden und Möbel**

**Josef J. Wallner  
Kleindorf 45  
A 9831 Flattach**

Tel: 04785 221  
Fax: 04785 221  
Mobil: 0664 1636072  
Mail: [wallner@rkm.at](mailto:wallner@rkm.at)  
[www.wallner.flattach.at](http://www.wallner.flattach.at)  
UID : ATU 26210702

Durch eine Behandlung mit Naturöl wird der lebendige Eindruck und der natürliche Wuchs des Parketts und der Möbel hervorgehoben. Die Oberfläche ist vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Belastung geschützt. Sie bleibt atmungsaktiv und antistatisch, was zu einem positiven Raumklima beiträgt.

### **Damit Sie lange Freude an Ihrem natürlich behandeltem Boden und Möbeln haben, beachten Sie bitte folgende Punkte:**

- Holz ist ein Naturprodukt, deshalb benötigt es ein normales Raumklima von ca. 40-50% Luftfeuchtigkeit, bei 20° C.
- Sollten diese Werte erheblich unterschritten werden müssen Sie mit Fugen und Rissbildung rechnen.
- Ich empfehle in der Heizperiode eine Luftbefeuchtung . denn was für den Menschen gut ist, tut auch Ihrem Parkett und den Möbeln gut.
- Bestücken Sie Tisch, Stuhl und Möbelbeine mit geeigneten Filzgleitern, um Verkratzungen zu vermeiden. Unterlagen für Rollstühle sind bei uns oder im Fachhandel erhältlich.

### **Unterhaltsreinigung und Pflege**

Je nach Beanspruchung, Verschmutzungsgrad und individuellen Reinlichkeitsansprüchen ist die Unterhaltsreinigung durchzuführen. Diese, wenn möglich, trocken mit Besen, Staubsauger oder Staubwisch Tuch vornehmen. Nur wenn nötig sollte eine Feuchtpflege mit Bodenseife durchgeführt werden. Die Unterhaltsreinigung erfolgt nebelfeucht, zuviel Nässe könnte den Boden und die Möbel beschädigen. **Achtung: Verwenden Sie keine Microfasertücher.**

- **Bei leichter Verschmutzung (nur loser Staub)**  
Schmutz durch Kehren, Staubsaugen oder Staub wischen beseitigen . fertig.
- **Bei Verschmutzung**  
Reinigung mit Bodenseife

### **Reinigung mit Bodenseife - Anwendung**

Grobschmutz durch Kehren, Saugen oder Staub wischen beseitigen. Bodenseifelösung nebelfeucht (nicht nass) in Längsrichtung auftragen. Einen Bauwoll-Wischer oder ein Baumwolltuch verwenden. Stehende Nässe sowie Tropfen und Eimerränder vermeiden. Nach der Einwirkzeit von wenigen Minuten partiell hartnäckige Verschmutzungen separat behandeln und anschließend ganzflächig nebelfeucht nachwischen.

**Hinweis:** Benutzen Sie immer zwei Eimer, den einen für die saubere Seifenmischung, den anderen zum Ausspülen des Bodentuches mit klarem Wasser. Wechseln Sie das Schmutzwasser häufiger. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, da Sie sonst die schützende Soja- und Kokosfette wieder entfernen.

**Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Boden viel Freude.**

**Ihr Tischlermeister J. J. Wallner**